INDUCCIONES

SI2302

EAN 8445946034665



Foto 1



Foto 2

Zonas cocción
2

Potencia
3 kW

Control
Táctil

Booster
Cocción

Desconexión
Automática

Bloqueo
de control

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo placa	**Inducción**
Instalación	**Integrable**
Color placa	**Cristal negro**
Zonas de cocción	**2**
Control	**Táctil**
Niveles cocción	**9**

DIMENSIONES Y PESOS

Alto producto	**62 mm**
Ancho producto	**290 mm**
Fondo producto	**520 mm**
Ancho encastre	**270 mm**
Fondo encastre	**490 mm**
Diámetro zona 1	**180 mm**
Diámetro zona 2	**160 mm**
Alto embalaje	**105 mm**
Ancho embalaje	**345 mm**
Fondo embalaje	**560 mm**
Volumen	**0,02029 m3**
Peso neto	**4,5 kg**
Peso bruto	**4,9 kg**

RENDIMIENTO

Potencia total placa	**2990 W**
Potencia zona 1 (mín.)	**1800 W**
Potencia zona 1	**2200 W**
Potencia zona 2 (mín.)	**1400 W**
Potencia zona 2	**1600 W**
Voltaje (máx.)	**240 V**
Frecuencia	**50 Hz**

FUNCIONES

Auto desconexión de seguridad	**Sí**
Auto desconexión de seguridad (tiempo/duración)	**120 min**
Bloqueo control	**Sí**
Booster (Aumentador de potencia)	**Sí**
Indicador calor residual	**Sí**
Sistema domótica	**Sí**
Temporizador	**Sí**
Temporizador (tiempo/duración)	**99 min**